

Solution for peritoneal dialysis

Patent Number: US6277815

Publication date: 2001-08-21

Inventor(s): KNERR THOMAS (DE)

Applicant(s): FRESENIUS MEDICAL CARE DE GMBH (US)

Requested Patent: EP0935967, A3

Application Number: US19980183225 19981030

Priority Number(s): DE19971048290 19971031

IPC Classification: A61K38/00

EC Classification: A61K33/14, A61M1/28D

Equivalents: BR9804330, DE19748290, JP11197240

Abstract

A solution for peritoneal dialysis or for infusion comprises two single solutions which, after heat sterilization, are brought together and dispensed, with the first single solution containing calcium ions, additional electrolytic salts and glucose in an osmotically effective concentration and the second single solution containing bicarbonate and a weak acid with $pK_a < 5$. To provide a biocompatible solution, in particular for use as a peritoneal dialysis solution, the first single solution is acidified with a physiologically compatible acid to a pH of below 3.2. The second single solution contains bicarbonate only in a proportion which does not exceed 10 mmol/l

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 935 967 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
18.08.1999 Patentblatt 1999/33

(51) Int. Cl.⁶: A61M 1/28, A61J 1/05,
A61K 9/08

(21) Anmeldenummer: 98119299.0

(22) Anmeldetag: 13.10.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 31.10.1997 DE 19748290

(71) Anmelder:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61350 Bad Homburg v.d.H. (DE)

(72) Erfinder: Knerr, Thomas, Dr.
66606 St. Wendel (DE)

(74) Vertreter:
Laufhütte, Dieter, Dr.-Ing. et al
Lorenz-Seldler-Gosse
Widenmayerstrasse 23
80538 München (DE)

(54) Lösung für die Peritonealdialyse

(57) Die Erfindung betrifft eine Lösung für die Peritonealdialyse oder zur Infusion und besteht aus zwei Einzellösungen, die nach einer Hitzeesterrilisation zusammengeführt und verabreicht werden, wobei die erste Einzellösung Calciumionen, weitere Elektrolytsalze und Glucose in osmotisch wirksamer Konzentration enthält, und wobei die zweite Einzellösung Bicarbonat und eine schwache Säure mit $pKa < 5$ enthält. Um eine biokompatible Lösung insbesondere für die Verwendung als Peritonealdialyselösung an die Hand zu geben, wird die erste Einzellösung mit einer physiologisch verträglichen Säure auf einen pH-Wert unter 3,2 angesäuert. Die zweite Einzellösung enthält Bicarbonat nur in einem Anteil, der 10 mmol/l nicht überschreitet.

EP 0 935 967 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lösung für die Peritonealdialyse oder zur Infusion nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] In einer Peritonealdialyselösung sind grundsätzlich drei funktionelle Bestandteile enthalten. Zunächst sind Elektrolyte enthalten, wobei es sich hier um Calcium-, Natrium- und Magnesiumsalze, die in der Regel als Chloride eingesetzt werden, handelt. Als zweiter funktionaler Bestandteil ist ein Puffer vorgesehen. Das verträglichste Puffersystem besteht aus Bicarbonat, das im basischen Bereich mit Carbonat und im sauren Bereich mit CO_2 im Gleichgewicht steht. Einsetzbar als Puffer wären auch Stoffe, die in einem pH-Wert von etwa 7, also einem physiologischen pH-Wert puffern. Bevorzugt sind Stoffe, die im Körper leicht zu Bicarbonat metabolisiert werden können, wie Lactat, Pyruvat oder ähnliche Stoffe. Der dritte funktionelle Bestandteil besteht aus einem Osmotikum. Hier wird häufig Glucose verwendet, die bei relativ niedriger Konzentration eine hohe Osmolarität aufweist und gut verträglich ist. Für den Einsatz von Glucose spricht insbesondere der Preisvorteil gegenüber anderen möglicherweise als Osmotikum einsetzbaren Stoffen.

[0003] Eine Lösung für die Peritonealdialyse nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist beispielsweise aus der WO 96/01118 bekannt. Dort wird Bicarbonat in physiologischen Mengen von 20-30 mEq/l zusammen mit einer schwachen Säure in einer Menge von 10-20 mEq/l eingesetzt. Bei Verwendung einer derartigen Peritonealdialyselösung ist es notwendig, daß das enthaltene Bicarbonat und das enthaltene Calcium getrennt gelagert werden, da sich bei einer gemeinsamen Lagerung sehr leicht ein unlöslicher Calciumcarbonat-Niederschlag bildet. Im sauren Bereich kann zwar dieser Niederschlag vermieden werden, da sich Bicarbonat weiter im Gleichgewicht mit Kohlensäure und damit mit CO_2 befindet, so daß weniger Carbonat vorliegt. Hieraus entsteht aber der Nachteil, daß ein relativ hoher CO_2 Partialdruck entsteht. Dieser hohe CO_2 Partialdruck wiederum fordert eine Beutelfolie mit einer wirksamen CO_2 Barriere, so daß besonders angepaßte Beutel mit einer entsprechenden CO_2 Sperrschicht zum Einsatz kommen können.

[0004] In der EP 0 076 355 A ist zur Vermeidung dieser Handling-Probleme von Bicarbonat enthaltender Lösung das Bicarbonat beispielsweise durch Lactat als Puffer ersetzt. Die Verwendung von Lactat führt aber bei der Hitzesterilisation zu einem anderen Problem, da Lactat und die in der Lösung auch vorhandene Glucose zu Acetaldehyd reagieren. Acetaldehyd schädigt aber die Peritonealwände.

[0005] Die Hitzesterilisation führt darüber hinaus auch dazu, daß die Glucose karamelisiert, isomerisiert oder zu Produkten abgebaut wird, die im Körper irreversibel mit Proteinen weiterreagieren können. Dies und andere Probleme führten dazu, daß in der EP 0 076 355 A Glu-

cose zum Beispiel durch Glucosepolymere (wie Icodextrin), Peptide oder Proteine wie Albumin ersetzt worden ist. Dieser Glucoseersatz führt aber zu einer erheblichen Verteuerung des Produkts. Darüber hinaus wurden bei Einsatz dieser Ersatzmittel physiologische Reaktionen, wie beispielsweise Immunreaktionen, beobachtet. Schließlich konnten ähnliche Probleme wie bei der Glucose auch bei den Glucosepolymeren während der Hitzesterilisation festgestellt werden, so daß nach anderen Wegen gesucht werden muß, um den Glucoseabbau zu vermeiden.

[0006] Hier lehrt die WO 93/09820 für ein entsprechendes System zunächst eine getrennte Lagerung und zum anderen eine kurze, aber dafür hohe Erhitzung zur Sterilisation. Bei der getrennten Lagerung wird die Glucose zu einem großen Teil in einem gesonderten Behältnis gelagert, um Reaktionen mit anderen Bestandteilen, wie beispielsweise Lactat, zu vermeiden. Die Glucoselösung kann nach dieser Lehre kurz und sehr hoch erhitzt werden, während die Lösung mit den anderen Bestandteilen den üblichen Sterilisationsbedingungen problemlos unterzogen werden kann.

[0007] Eine andere Möglichkeit, die Probleme, die hinsichtlich der EP 0 076 355 A geschildert worden sind, zu lösen, ist in der WO 91/08008 beschrieben, wo eine Sterilisation bei sehr niedrigen pH-Werten unter 3 durchgeführt werden kann. Hier ergibt sich wiederum das Problem, daß bei diesen niedrigen pH-Werten eine schwache Säure, wie beispielsweise Milchsäure oder ihr Salz, das Lactat als schwache Base zur Pufferung nicht ausreichen, um in einer Endlösung einen physiologischen pH-Wert um 7,2 bis 7,4 zu erreichen.

[0008] Hieraus ergibt sich die Aufgabe, eine Lösung für die Peritonealdialyse oder zur Infusion bereitzustellen, die einerseits eine gute Lagerbarkeit und ein einfaches und sicheres Handling und andererseits eine gute Biokompatibilität gewährleistet.

[0009] Ausgehend von einer Lösung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 wird diese Aufgabe durch die Kombination mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst. Demnach wird die erste Einzellösung mit einer physiologisch verträglichen Säure auf einen pH-Wert unter 3,2 angesäuert. Die zweite Einzellösung weist einen Gehalt an Bicarbonat auf, der 10 mmol/l nicht überschreitet.

[0010] Erfindungsgemäß wird hier ein Puffer aus Lactat und Bicarbonat bereitgestellt. Aufgrund des Bicarbonatanteils kann in einer Endlösung ein physiologischer pH-Wert um 7,2 bis 7,4 erreicht werden. Wesentlich ist es, daß der Gehalt von Bicarbonat unter 10 mmol/l liegt, da hierdurch überraschenderweise der Druck des CO_2 innerhalb des Aufbewahrungsbeutels so niedrig ist, daß die Barriere einer normalen Polyolefinfolie bzw. einer normalen PVC-Folie ausreicht, um die Bicarbonatkonzentration konstant zu halten. Die schwierigen Handlingprobleme der üblicherweise Bicarbonat enthaltenden Lösung bzw. die Erfordernisse einer CO_2 -Barriere-Folie kann dadurch umgangen werden. Um

den Bicarbonatgehalt so gering zu halten, besteht der Hauptpuffer aus einem Salz einer physiologischen schwachen Säure, vorzugsweise Lactat, dessen Pufferkapazität in diesem kombinierten Puffer von dem Bicarbonat lediglich gestützt wird. Während Lactat und Bicarbonat in einer Beutelkammer gelagert werden können, können Glucose und die Elektrolyte - und mit den Elektrolyten zusammen das Calciumion - in einer zweiten Kammer auf einen pH unter 3,2 angesäuert und sterilisiert werden. Nach der Sterilisation können die Inhalte beider Kammern vereinigt, gemischt und dem Patienten verabreicht werden.

[0011] Die erfindungsgemäße Lösung weist einen verträglichen pH-Wert und weniger Glucoseabbauprodukte auf. Dadurch erreicht sie eine hohe Biokompatibilität. Besonders vorteilhaft ist, daß mit der erfindungsgemäßen Lösung aufgrund der Verringerung des Glucoseabbaus auch die Einlaufschmerzen bei Dialysepatienten vermieden werden können.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen 2 bis 11.

[0013] Nach einer besonders vorteilhaften Ausführungsform weist die erste Einzellösung, die die Calciumionen, weitere Elektrolytsalze und die Glucose enthält, einen pH-Wert von 2,8 bis 3,2, vorzugsweise einen pH-Wert von 3, auf. Durch die Ansäuerung dieser Einzellösung, die die Glucose enthält, wird eine deutliche Reduktion des Glucoseabbaus bei der Sterilisation erhalten. In der zweiten Einzellösung, die Bicarbonat und das Salz einer schwachen Säure stellt sich, gehört ein pH-Wert von 8 bis 8,5. Bei Mischung der Einzellösungen im Verhältnis von 1 zu 1 ergibt sich bei der fertigen Lösung ein pH-Wert von 7,2 bis 7,4.

[0014] In der ersten Einzellösung können neben Calciumionen und Glucose als weitere Elektrolyten Natriumionen, Magnesiumionen, H⁺-Überschüsse und Chloridionen enthalten sein. In der zweiten Einzellösung können neben Natriumionen und Lactationen Hydrogencarbonationen enthalten sein.

[0015] Vorteilhaft ist die physiologisch verträgliche Säure zur Ansäuerung auf einen pH-Wert unter 3,2 Salzsäure.

[0016] Eine besonders verträgliche Aufteilung der Lösung auf die zwei Einzellösungen ergibt sich wie folgt:

1. Einzellösung:

[0017]

Natrium [mmol/l]	180-200, vorzugsweise 193
Calcium [mmol/l]	2-4, vorzugsweise 2,5 oder 3,5
Magnesium [mmol/l]	0,8-1,2, vorzugsweise 1,0
H ⁺ -Überschuß [mmol/l]	0,9-1,1, vorzugsweise 1,0
Chlorid [mmol/l]	197-210, vorzugsweise 203
Glucose [mmol/l]	100-500, vorzugsweise 166,5, 252 oder 472

2. Einzellösung:

[0018]

5 Natrium [mmol/l] 70-80, vorzugsweise 75
 Lactat [mmol/l] 65-75, vorzugsweise 70
 Hydrogencarbonat [mmol/l] 4-6, vorzugsweise 5,0.

[0019] Ein besonders gutes Handling der beiden 10 Lösungen ergibt sich bei Verwendung eines Doppelkammerbeutels, der beispielsweise aus einem üblichen Polyolefin bestehen kann nach Anspruch 11. Demnach besteht dieser Kunststoffbeutel aus einer ersten Kammer für die erste Lösung und einer zweiten Kammer für die zweite Lösung, die benachbart zueinander angeordnet sind, wobei beide Kammern durch eine Schweißnaht voneinander abgetrennt sind, die derart dimensioniert ist, daß sie sich bei Druck auf eine der flüssigkeitsgefüllten Kammern öffnet, so daß der Inhalt 15 der beiden Kammern miteinander vermischtbar ist.

[0020] Grundsätzlich waren zwar bereits Doppelkammerbeutel im Stand der Technik bekannt. Diese besaßen aber als trennendes Teil zwischen den beiden Kammern jeweils ein Spritzgußteil, das durch Abbrechen geöffnet wurde. In der Regel sind hier aber dann nur Durchflußöffnungen von weniger als 10 mm geöffnet worden. Da nun zum Mischen der Lösungen, eine Lösung von der einen Kammer in die andere und wieder zurück gedrückt werden muß, ergab sich eine zeitaufwendige Mischprozedur, die die Akzeptanz des Doppelkammerbeutels bei dem Patienten herabsetzte. Diese Nachteile sind durch den neuen Doppelkammerbeutel ausgeräumt worden.

[0021] Im folgenden wird ein Beispiel für die Herstellung einer erfindungsgemäßen Lösung gegeben:

[0022] Zur Herstellung der ersten Einzellösung werden in 973 ml Wasser für Injektionszwecke 11,279 g Natriumchlorid, 0,5145 Calciumchlorid x 2H₂O, 0,2033 g Magnesiumchlorid x 6H₂O, 33 g Glucose Monohydrat 25 für Injektionszwecke und 0,130 ml 25%ige Salzsäure unter Rühren in Lösung gebracht. Eine notwendige Korrektur des pH-Wertes kann durch Hinzufügen bzw. Weglassen von 25%iger Salzsäure oder Natriumhydroxid erfolgen. Die so exakt auf den gewünschten pH-Wert eingestellte Lösung wird durch Membranvorfilter 40 und anschließend durch Membransterilifilter in einen Kühltank filtriert. Nach Ansatzkontrolle und Freigabe der Lösung wird diese in einen Doppelkammermehrschichtfolienbeutel gefüllt und mit Konnektoren verschlossen. Der trockene Beutel wird anschließend in 45 einen Umbeutel umverpackt und dann hitzestерilisiert bei 121 °C.

[0023] Bei der zweiten Einzellösung wird in 986 ml Wasser für Injektionszwecke, das auf 12 bis 14°C 50 gekühlt wird 15,69 g Natriumlactat als 50%ige Lösung und 0,420 g Natriumhydrogencarbonat unter langsamem Rühren gelöst. Die Temperatur der Lösung soll während der Ansatz- und Lagerzeit 20°C nicht über-

schreiten. Die Lösung wird anschließend durch Membranvorfilter und Membransterilifilter in einen Kühltank filtriert. Nach Durchführung der Ansatzkontrolle und Freigabe der Lösung wird diese in den Doppelkammerbeutel gefüllt und mit Konnektoren verschlossen. Der trockene Beutel wird mit einem Umbeutel umverpackt. Anschließend wird bei 121°C sterilisiert.

[0024] Für den Einsatz werden die beiden Einzellösungen im Verhältnis 1 zu 1 gemischt.

Patentansprüche

1. Lösung für die Peritonealdialyse oder zur Infusion bestehend aus zwei Einzellösungen, die nach einer Hitzesterilisation zusammengeführt und verabreicht werden, wobei die erste Einzellösung Calciumionen, weitere Elektrolytsalze und Glucose in osmotisch wirksamer Konzentration enthält, und wobei die zweite Einzellösung Bicarbonat und das Salz einer schwachen Säure mit $pka < 5$ enthält, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Einzellösung mit einer physiologisch verträglichen Säure auf einen pH-Wert unter 3,2 angesäuert ist und daß die zweite Einzellösung einen Gehalt an Bicarbonat aufweist, der 10 mmol/l nicht überschreitet.
2. Lösung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Einzellösung, die die Calciumionen, weitere Elektrolytsalze und Glucose enthält, einen pH-Wert von 2,8 bis 3,2, vorzugsweise einen pH-Wert von 3 aufweist, und daß die zweite Einzellösung, die Bicarbonat und eine schwache Säure enthält, einen pH-Wert von 8 bis 8,5 enthält, so daß sich bei einer Mischung der Einzellösungen im Verhältnis von 1 zu 1 bei der fertigen Lösung ein pH-Wert von ca. 7,2 bis 7,4 einstellt.
3. Lösung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der ersten Einzellösung neben Calciumionen und Glucose Natriumionen, Magnesiumionen, H^+ -Überschüsse und Chloridionen enthalten sind.
4. Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in der zweiten Einzellösung neben Natriumionen, Salze schwacher Säuren z.B. Pylarationen -..... etc. Lactationen und Hydrocarbonationen enthalten sind.
5. Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die physiologisch verträgliche Säure zur Ansäuerung auf einen pH-Wert unter 3,2 Salzsäure ist.
6. Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Einzellösung folgende Bestandteile umfaßt:

5	Natrium [mmol/l]	180-200
	Calcium [mmol/l]	2-4
	Magnesium [mmol/l]	0,8-1,2
	H^+ -Überschuß [mmol/l]	0,9-1,1
	Chlorid [mmol/l]	197-210
	Glucose [mmol/l]	100-500

7. Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Einzellösung folgende Bestandteile umfaßt:

10	Natrium [mmol/l]	70-80
	Lactat [mmol/l]	65-75
	Hydrogencarbonat [mmol/l]	4-6

8. Lösung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Einzellösung folgende Bestandteile umfaßt:

15	Natrium [mmol/l]	193
	Calcium [mmol/l]	2,5 oder 3,5
	Magnesium [mmol/l]	1,0
	H^+ -Überschuß [mmol/l]	1,0
	Chlorid [mmol/l]	203

20	Glucose [mmol/l]	166,5, 252 oder 472

9. Lösung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Einzellösung folgende Bestandteile umfaßt:

25	Natrium [mmol/l]	75
	Lactat [mmol/l]	70
	Hydrogencarbonat [mmol/l]	5,0

10. Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Einzellösungen in einem Doppelkammerbeutel getrennt lagerbar sind.

30	11. Doppelkammerbeutel für eine Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem Kunststoffbeutel besteht, in dem eine erste Kammer für die erste Lösung und eine zweite Kammer für die zweite Lösung benachbart zueinander angeordnet sind, wobei beide Kammern durch eine Schweißnaht voneinander abgetrennt sind, die derart dimensioniert ist, daß sie sich bei Druck auf eine der flüssigkeitsgefüllten Kammern öffnet, so daß der Inhalt der beiden Kammern miteinander vermischbar ist.

35	11. Doppelkammerbeutel für eine Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem Kunststoffbeutel besteht, in dem eine erste Kammer für die erste Lösung und eine zweite Kammer für die zweite Lösung benachbart zueinander angeordnet sind, wobei beide Kammern durch eine Schweißnaht voneinander abgetrennt sind, die derart dimensioniert ist, daß sie sich bei Druck auf eine der flüssigkeitsgefüllten Kammern öffnet, so daß der Inhalt der beiden Kammern miteinander vermischbar ist.

40	11. Doppelkammerbeutel für eine Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem Kunststoffbeutel besteht, in dem eine erste Kammer für die erste Lösung und eine zweite Kammer für die zweite Lösung benachbart zueinander angeordnet sind, wobei beide Kammern durch eine Schweißnaht voneinander abgetrennt sind, die derart dimensioniert ist, daß sie sich bei Druck auf eine der flüssigkeitsgefüllten Kammern öffnet, so daß der Inhalt der beiden Kammern miteinander vermischbar ist.

45	11. Doppelkammerbeutel für eine Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem Kunststoffbeutel besteht, in dem eine erste Kammer für die erste Lösung und eine zweite Kammer für die zweite Lösung benachbart zueinander angeordnet sind, wobei beide Kammern durch eine Schweißnaht voneinander abgetrennt sind, die derart dimensioniert ist, daß sie sich bei Druck auf eine der flüssigkeitsgefüllten Kammern öffnet, so daß der Inhalt der beiden Kammern miteinander vermischbar ist.

50	11. Doppelkammerbeutel für eine Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem Kunststoffbeutel besteht, in dem eine erste Kammer für die erste Lösung und eine zweite Kammer für die zweite Lösung benachbart zueinander angeordnet sind, wobei beide Kammern durch eine Schweißnaht voneinander abgetrennt sind, die derart dimensioniert ist, daß sie sich bei Druck auf eine der flüssigkeitsgefüllten Kammern öffnet, so daß der Inhalt der beiden Kammern miteinander vermischbar ist.